

# Gardez votre lave-linge comme neuf : Le carnet de suivi indispensable

---

## Où se cache le filtre de vidange ?

- Le filtre se situe généralement en bas à droite de la façade avant de votre machine.
- Il est dissimulé derrière une petite trappe amovible ou une plinthe clipsée.
- Si vous ne le trouvez pas, consultez la notice constructeur, car certains modèles nécessitent le retrait complet de la plinthe inférieure.

## Procédure de nettoyage en 5 étapes

- Sécurité : Coupez l'alimentation électrique et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Préparation : Placez une bassine plate et une serpillière au sol pour recueillir l'eau résiduelle.
- Ouverture : Dévissez le bouchon du filtre lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Nettoyage : Retirez les débris (pièces, cheveux, fibres) et rincez le filtre sous l'eau claire.
- Remontage : Nettoyez le logement du filtre, puis revissez fermement le bouchon pour éviter toute fuite.

## Entretien préventif des joints

- Essuyez le joint de hublot après chaque cycle pour éviter la stagnation d'eau.
- Laissez le hublot entrouvert entre deux lavages pour prévenir l'apparition de moisissures.
- Nettoyez les plis du joint une fois par mois avec un chiffon humide et un peu de vinaigre blanc.

## Tableau de suivi de maintenance

- Date de l'intervention | Action effectuée (Filtre / Joint) | État constaté | Signature
- \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_
- \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_
- \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_
- \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_